
Modelo

Spiker Funkwerk S-1224P



Definición de producto.

Switch de 24 puertos Fast Ethernet (12 PoE) + 1 Puerto Gigabit

Características.

- Switch de 24 puertos 10/100 TX , Fast Ethernet.
 - 1 Puerto Gigabit
 - 12 de los Puertos suministran PoE (15,4 W por Puerto)
 - Auto-MDI/MDIX en todos los puertos.
 - 8,8 Gbps backplane, permitiendo el no bloqueo del switch.
 - Auto-negociación de la velocidad.
 - Soporta 8000 direcciones MAC.
 - Control de flujo para conexiones full-duplex.
 - Soporte optimizado para aplicaciones multimedia via IGMP snooping
 - Configuración flexible de VLAN: according to IEEE 802.1Q.
 - Port trunk con LACP (IEEE 802.3ad)
 - Estabilidad via broadcast storm filter
 - Función DHCP client.
 - System Log: Supports remote log server, up to 1000 local log entries.
 - Posibilidad de cargar y salvar la configuración
 - Gestión flexible vía SNMP, Web GUI, Telnet, o consola serial.
 - Bandwidth Control: Configurable per port in steps of 100 kbps
 - QoS para aplicaciones criticas como VoIP.
 - 3 Mbps de memoria de buffer.
 - Flash ROM Size: 1 MB
 - System RAM: 8 MB
 - IEEE 802.3; 802.3u, 802.3z; IEEE 802.3ab, 802.3x, 802.3ad, 802.1w, 802.1p, 802.1Q, 802.1X, 802.3af.
 - Conexiones soportadas: 10Base-T, 100Base-TX, Gigabit (max. 100 m)
 - RFC Standards: 1215, 1493, 2674, 1157, 1149, 1643, 1213, 1757, 2131.
 - LEDs por puerto: 100/1000, link/activity, full-duplex/collision
 - Rango de Temperatura: 5° C to 40° C (operation).
 - Dimensiones: 19", 440 mm x 44 mm x 280 mm (W x H x D), peso 3.650 g.
 - Noise Generation: < 42 dBA
-