

---

## Modelo

# Spiker Funkwerk S-128P

---



---

## Definición de producto.

Switch de 8 puertos Fast Ethernet ( 4 PoE ) + 1 Puerto Gigabit

## Características.

- Switch de 8 puertos 10/100 TX , Fast Ethernet.
  - 1 Puerto Gigabit
  - 4 De los Puertos suministran PoE (15,4 W por Puerto)
  - Auto-MDI/MDIX en todos los puertos.
  - 3,6 Gbps backplane, permitiendo el no bloqueo del switch.
  - Auto-negociación de la velocidad.
  - Soporta 8000 direcciones MAC.
  - Control de flujo para conexiones full-duplex.
  - Soporte optimizado para aplicaciones multimedia via IGMP snooping
  - Configuración flexible de VLAN: according to IEEE 802.1Q.
  - Port trunk con LACP (IEEE 802.3ad)
  - Estabilidad via broadcast storm filter
  - Función DHCP client.
  - System Log: Supports remote log server, up to 1000 local log entries.
  - Posibilidad de cargar y salvar la configuración
  - Gestión flexible vía SNMP, Web GUI, Telnet, o consola serial.
  - QoS para aplicaciones criticas como VoIP.
  - 1 Mbps de memoria de buffer.
  - Flash ROM Size: 4 MB
  - System RAM: 32 MB
  - IEEE 802.3; 802.3u, 802.3z; IEEE 802.3ab, 802.3x, 802.3ad, 802.1w, 802.1p, 802.1Q, 802.1X, 802.3af.
  - Conexiones soportadas:
    - ✓ 10Base-T: 2-pair UTP/STP Category 3,4, and 5 cable
    - ✓ 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Category 5 cable
    - ✓ Gigabit 4-pair UTP/STP Category 5 cable (max. 100 m)
  - LEDs por puerto: 100/1000, link/activity, full-duplex/collision
  - Rango de Temperatura: 5° C to 40° C (operation).
  - Dimensiones: 217 mm x 43 mm x 140 mm (W x H x D) ,Peso 1100 g.
  - Noise Generation: < 42 dBA
-