

---

## Modelo

# Spiker Funkwerk W500

---



---

## Definición de producto.

Access Point Securizado para pequeñas empresas.

## Características.

- Modos de trabajo seleccionable: Access Point, Wireless Client (Ethernet Adapter), AP+Repeater (WDS), Bridge
  - Standards 802.11g,b, Frequency 2,412 to 2,472 GHz, Channels 1 - 13
  - Data rates Modulation: 11, 5,5, 2 und 1 Mbps (DSSS); 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6 Mbps (OFDM)
  - Relación automática de transferencia seleccionable
  - Soporta Super-G Mode, Atheros Super-G Mode (108Mbps) juntos con cliente compatible (i.e. funkwerk, W-Client USB.11abg)
  - Máxima potencia de transmisión 14dB + 5dB ganancia de antena; Seleccionable en 5 saltos.
  - Sensibilidad del receptor: 54Mbps = -65dBm; 802.11b 11Mbps = -80dBm
  - Modulación 802.11g (OFDM) 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK; 802.11b (DSSS) CCK,DQPSK, DBPSB
  - Antena 5dBi omni-direccional
  - Wireless Distribution System (WDS) Soportada; Seguridad: WEP, WPA, WPA-2
  - Soporta Automatic Rate Selection (ARS).
  - Wireless Protected Setup (WPS) Pin Client, Pin AP, Push-Button Method
  - WMM (Wi-Fi Multimedia) Soportada
  - Máximo número de clientes: 1 - 32
  - Antena desconectable para conexión de antena exterior.
  - LAN Interface 10/100Base-T Ethernet, Full duplex with Auto MDI/MDIX support; fixed IP Address or DHCP Client
  - Rango de Temperatura: 0° C to 50° C (operation).
  - Dimensiones: 110 x 125 x 30 mm (W x H x D), peso 3.650 g.
  - Incluye Kit para montaje en pared
-